

OZNACZENIA:

- Lokalny Punkt Dystrybucyjny
- przewód instalacji komputerowej
- przewód światłowodowy telekomunikacyjny
- PRL - gniazda logiczne- 1x RJ45 oznaczenia:
  A-A-xx -xx numer szafy dystrybucyjnej
  xx-AA-xx -numer patch panela krosowego w szafie
  xx-xx -AA -numer gniazda w patch panelu
- PRL - gniazda logiczne- przyłączowane telefony
  dot. xx numer łączówki 400/4W w szafie
  xx-xx numer pary w łączówce 400/4W
- 6 kabli UTP 4X2X0,5, prowadzone w korytku kablowym 0LP 75x20 na ścianie , pory suficie
- 6 kabli UTP 4X2X0,5, prowadzone w korytku kablowym 0LP 75x20 na ścianie , pory podłodze
- 43 kable UTP 4X2X0,5 i 1 światłowód MM 62,5/125, prowadzone w korytku kablowym 1.00x50 w suficie podwieszanym





OZNACZENIA:

- Lokalny Punkt Dystrybucyjny
- przewód instalacji komputerowej
- przewód światłowodowy telekomunikacyjny
- PRL - gniazda logiczne- 1x RJ45 oznaczenia:
  A-A-xx -xx numer szafy dystrybucyjnej
  xx-AA-xx -numer patch panela krosowego w szafie
  xx-xx -AA -numer gniazda w patch panelu
- PRL - gniazda logiczne- przyłączowane telefony
  dot. xx numer łączówki 400/4W w szafie
  xx-xx numer pary w łączówce 400/4W
- 6 kabli UTP 4X2X0,5, prowadzone w korytku kablowym 0LP 75x20 na ścianie , pory suficie
- 6 kabli UTP 4X2X0,5, prowadzone w korytku kablowym 0LP 75x20 na ścianie , pory podłodze
- 43 kable UTP 4X2X0,5 i 1 światłowód MM 62,5/125, prowadzone w korytku kablowym 1.00x50 w suficie podwieszanym



OZNACZENIA:

- Lokalny Punkt Dystrybucyjny
- przewód instalacji komputerowej
- przewód światłowodowy telekomunikacyjny
- PRL - gniazda logiczne- 1x RJ45 oznaczenia:
  A-A-xx -xx numer szafy dystrybucyjnej
  xx-AA-xx -numer patch panela krosowego w szafie
  xx-xx -AA -numer gniazda w patch panelu
- PRL - gniazda logiczne- przyłączowane telefony
  dot. xx numer łączówki 400/4W w szafie
  xx-xx numer pary w łączówce 400/4W
- 6 kabli UTP 4X2X0,5, prowadzone w korytku kablowym 0LP 75x20 na ścianie , pory suficie
- 6 kabli UTP 4X2X0,5, prowadzone w korytku kablowym 0LP 75x20 na ścianie , pory podłodze
- 43 kable UTP 4X2X0,5 i 1 światłowód MM 62,5/125, prowadzone w korytku kablowym 1.00x50 w suficie podwieszanym