Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn,
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych (projektowane)				
Baterie i punkty czerpalne				
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne				
Basen płytki pod natrysk z kabiną			3	szt.
Bat. czerp. dla umywalki			2	szt.
Bat. czerp. dla wanny			2	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka			1	szt.
Bat. czerp. natryskowa			3	szt.
Bat. czerp. natryskowa z ręcznym natryskiem			1	szt.
Bat. czerp. natryskowa z ruchomą wylewką i ręcznym natryskiem			17	szt.
Bat. stojąca dla umywalki			35	szt.
Bat. stojąca dla zlewozmywaka			7	szt.
Hydrant wewn	Hp 25		3	szt.
Miska ust.			28	szt.
Pł. ustępowa - wlot z boku			28	szt.
Pralka automatyczna Qn=0,25			5	szt.
Umywalka pojedyncza			37	szt.
Wanna			3	szt.
Zawór czerp. z.w.			3	szt.
Zlew prostokątny			1	szt.
Zlewozm. dwukom.			4	szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym			3	szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym			1	szt.
Szafka zlewozmywakowa			8	szt.
Zmywarka			2	szt.
Nawiertka pozioma	160/80		1	kpl
Hydrant podziemny			1	kpl

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn,
Złączka w/z calowa redukcyjna	3/4"z - 1/2"w		9	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1"z - 3/4"w		6	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1_1/4"z - 3/4"w		1	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1_1/2"z - 1/2"w		5	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1_1/2"z - 3/4"w		2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1_1/2"z - 1"w		5	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1_1/2"z - 1_1/4"w		1	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2_1/2"z - 1_1/2"w		14	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2_1/2"z - 2"w		1	szt.
Zestawienie izolacji (projektowane)				
Katalog izolacji standardowych				
Otuliny - Katalog izolacji standardowych				
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm	15 mm		236	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	6 mm		121	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	15 mm		82	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	15 mm		12	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm	6 mm		34	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	6 mm		23	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	15 mm		65	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	6 mm		6	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	15 mm		21	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 48 mm	10 mm		3	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 60 mm	10 mm		3	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40℃) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 76 mm	10 mm		63	m
Zestawienie zaworów i armatury (projektowane)				
Armatura różna dowolnego producenta				
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta				
Zawór ćwierćobrotowy	15	Zaw.ćwierćobr.DN15	110	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	15	Zaw. kulowy DN15	17	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	20	Zaw. kulowy DN20	8	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	25	Zaw. kulowy DN25	4	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	50	Zaw. kulowy DN50	1	szt.
Zawór elektromagnetyczny	1¼"		1	szt.
Zawór elektromagnetyczny	2'		1	szt.
Zawór regulacyjny c.w. DANFOSS	MTCV (A) 15		2	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn,
Trójnik PEX S5	32 - 20 - 25	04754773	2	szt.
Trójnik PEX S5	32 - 20 - 32	04754574	10	szt.
Trójnik PEX S5	32 - 25 - 32	04754575	5	szt.
Trójnik PEX S5	40 - 20 - 32	04754784	1	szt.
Trójnik PEX S5	40 - 20 - 40	04654584	2	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	16 - 16 - 16	04014430	41	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	20 - 20 - 20	04014440	3	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	20 - 16 - 16	04014743	7	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	20 - 16 - 20	04014543	8	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	20 - 20 - 16	04014643	6	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	20 - 25 - 20	04014845	3	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	25 - 16 - 20	04014733	3	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	25 - 16 - 25	04014553	1	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	25 - 20 - 20	04014754	2	szt.
Trójnik PEX,PPSU S3,2	25 - 20 - 25	04014554	1	szt.
Trójnik PEX,PPSU S5	32 - 32 - 32	04114470	2	szt.
Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2	16 - 1/2"w	04051232	26	szt.
Złączka prosta PEX z gw. wewn. S5	32 - 1"w	04151274	2	szt.
Złączka prosta PEX z gw.zewn. S3,2	16 - 1/2"z	04051032	152	szt.
Złączka prosta PEX z gw.zewn. S3,2	20 - 1/2"z	04051042	17	szt.
Złączka prosta PEX z gw.zewn. S3,2	20 - 3/4"z	04051043	2	szt.
Złączka prosta PEX z gw.zewn. S3,2	25 - 3/4"z	04051053	14	szt.
Złączka prosta PEX z gw.zewn. S3,2	25 - 1"z	04051054	3	szt.
Złączka prosta PEX,PPSU S3,2	20 - 16	04012143	17	szt.
Złączka prosta PEX,PPSU S3,2	25 - 16	04012153	1	szt.
Złączka prosta PEX,PPSU S3,2	25 - 20	04012154	1	szt.
Złączka prosta W PEX z gw.zewn. S5	32 - 1"z	04151374	2	szt.
Złączka WIPEX S5	40 - 1_1/4"z	640282	1	szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Kolano w/z równoprzelotowe	1/2"w - 1/2"z		5	szt.
Kolano w/z równoprzelotowe	1"w - 1"z		1	szt.
Kolano wew. redukcyjne	3/4"w - 1/2"w		3	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	1/2"w - 1/2"w		40	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	3/4"w - 3/4"w		11	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	1"w - 1"w		6	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	2"w - 2"w		1	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	2_1/2"w - 2_1/2"w		4	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1_1/4"w - 1"w		2	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1_1/2"w - 1"w		1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	2_1/2"w - 2"w		2	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	1/2"w - 1/2"w		7	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	1_1/2"w - 1_1/2"w		1	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1/2"z - 1/2"z		37	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1"z - 1"z		2	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	2"z - 2"z		2	szt.
Trójnik	1/2"w - 1/2"w - 1/2"w		24	szt.
Trójnik	1_1/4"w - 1_1/4"w - 1_1/4"w		2	szt.
Trójnik	2_1/2"w - 2_1/2"w - 2_1/2"w		13	szt.
Trójnik	3/4"w - 1/2"w - 3/4"w		9	szt.
Trójnik	3/4"w - 3/4"w - 1/2"w		3	szt.
Trójnik	1"w - 1/2"w - 1"w		6	szt.
Trójnik	1"w - 1"w - 3/4"w		3	szt.

PRAZIN
Inowrocław

DPS w Parchaniu
Instalacja wod-kan
Zest. instalacji wodociągowej

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn,
Zestawienie rur, kształtek i złączek (projektowane)				
Rury stalowe ocynk. średnie PN-74200				
Rury - Rury stalowe ocynk. średnie PN-74200				
Rura stal. k=1.5	- DN 15	Rura stalowa DN15	119	m
Rura stal. k=1.5	- DN 20	Rura stalowa DN20	34	m
Rura stal. k=1.5	- DN 25	Rura stalowa DN25	23	m
Rura stal. k=1.5	- DN 32	Rura stalowa DN32	6	m
Rura stal. k=1.5	- DN 40	Rura stalowa DN40	3	m
Rura stal. k=1.5	- DN 50	Rura stalowa DN50	3	m
Rura stal. k=1.5	- DN 65	Rura stalowa DN65	63	m
Uponor PE-RT/AL/PE-RT				
Kształtki - Uponor PE-RT/AL/PE-RT				
Kolano naścienne gwint. z kołn.	1/2"z - 1/2"w	972212	16	szt.
Kolano naścienne zapr.	16 - 1/2"w	970252	100	szt.
Kolano naścienne zapr.	20 - 1/2"w	970454	4	szt.
Płytka montażowa kątowa GEMINI	120mm	970004	4	szt.
Płytka montażowa kątowa GEMINI	150mm	970002	68	szt.
Złączka O-ring	16 - 1/2"w	770042	16	szt.
Złączka zapr.z gw.wewn.	16 - 1/2"w	902320	116	szt.
Złączka zapr.z gw.wewn.	20 - 3/4"w	904330	2	szt.
Uponor PEX-a				
Rury - Uponor PEX-a				
Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach	16 x 2,2	5061622	316	m
Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach	20 x 2,8	5102028	119	m
Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach	25 x 3,5	0250015	31	m
Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach	32 x 2,9	5063230	92	m
Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach	40 x 3,7	5064037	21	m
Kształtki - Uponor PEX-a				
Kolanko PEX,PPSU S3,2	16 - 16	04013530	111	szt.
Kolanko PEX,PPSU S3,2	20 - 20	04013540	36	szt.
Kolanko PEX,PPSU S3,2	25 - 25	04013550	6	szt.
Kolanko PEX,PPSU S5	32 - 32	04113570	2	szt.
Kolanko PEX,PPSU S5	40 - 40	04113580	4	szt.
Metalowy łuk prowadzący 90°	16	350263	12	szt.
Metalowy łuk prowadzący 90°	20	350278	12	szt.
Metalowy łuk prowadzący 90°	25	350284	4	szt.
Nypel przejściowy WIPEX	2"z - 1_1/4"w	625032	1	szt.
Pierścień Q&E biały	32	00320032	46	szt.
Pierścień Q&E biały	40	00400032	13	szt.
Pierścień Q&E czerwony	16	00160021	350	szt.
Pierścień Q&E czerwony	20	00200021	124	szt.
Pierścień Q&E czerwony	25	00250021	18	szt.
Pierścień Q&E niebieski	16	00160011	246	szt.
Pierścień Q&E niebieski	20	00200011	68	szt.
Pierścień Q&E niebieski	25	00250011	40	szt.
Trójnik PEX - gw. wewn. PEX S3,2	16 - 1/2"w - 16	04054232	2	szt.
Trójnik PEX S3,2	16 - 20 - 16	04044834	9	szt.
Trójnik PEX S3,2	25 - 25 - 16	04044653	2	szt.
Trójnik PEX S3,2	25 - 25 - 20	04044654	1	szt.
Trójnik PEX S5	25 - 32 - 25	04754857	1	szt.